

**Nur Group – NG Attachment**

# **M A G N E T**

**ELEKTROMANYETİK KALDIRAÇ**



**NUR GRUP  
M Ü H E N D İ S L İ K**

Firmamız tarafından yerli üretim i yapılan **ELEKTROMANYETİK KALDIRAÇ** ait teknik detay ve fiyatlandırılması aşağıda bilgimize sunulmuştur.

Hidrolik Jeneratör istenilirse seçilen ürüne göre artı olarak fiyatlandırılacaktır

## **Teknik Özellikler**

### **1. Ø 1000 x 260 m m**

Ö lç ü ler	: Ø 1000 x 260 m m
Toplam a ğ ı rlık	: ≈ 950 kg (magnet)
Taşı m a kapasitesi	: ≈ <b>800kg hurda , 10.000kg tek parça demir</b>
Harcanan güç	: ≈ 4,5 kW /saat
Çalış m a gerilim i	: 200-230 V D C
Çalış m a akım ı	: ≈ 22.5 A (soğ ukken)
İzolasyon derecesi	: 200°C
Çalış m a periyodu	: 75 %
Not	: Dc gerilim ve kumanda panosu fiyata dahildir, kablo sarm a tamburu fiyata dahildir.

## 2. Ø 1000 x 320 m m

Ö lç ü ler	: Ø 1000 x 320 m m
T oplam a ğ ırlık	: ≈ 1100 kg (magnet)
T aşı m a kapasitesi	: ≈ <b>1000kg hurda</b>
H arcanan güç	: ≈ 5.5 kW /saat
Ç alıř m a gerilim i	: 200-230 V D C
Ç alıř m a akım ı	: ≈ 27.5 A (soğ ukken)
İ zolasyon derecesi	: 200 ° C
Ç alıř m a periyodu	: 75 %
Not	: Dc gerilim ve kum anda panosu fiyata dahildir, kablo sarm a tamburu fiyata dahil de ğ ildir.

## 3. Ø 1350 x 260 m m

Ö lç ü ler	: Ø 1350 x 320 m m
T oplam a ğ ırlık	: ≈ 1800 kg (magnet)
T aşı m a kapasitesi	: ≈ <b>1200kg hurda</b>
H arcanan güç	: ≈ 10 kW /saat
Ç alıř m a gerilim i	: 200-230 V D C
Ç alıř m a akım ı	: ≈ 45 A (soğ ukken)
İ zolasyon derecesi	: 200 ° C
Ç alıř m a periyodu	: 75 %
Not	: Dc gerilim ve kum anda panosu dahildir.

#### 4. Ø 1350 x 320 m m

Ö lç ü l e r : Ø 1350 x 320 m m

T o p l a m a ğ ı r l ı k : ≈ 2000 kg (m a g n e t)

T a ş ı m a k a p a s i t e s i : ≈ 1500 kg h u r d a

H a r c a n a n g ü ç : ≈ 11.3 kW /s a a t

Ç a l ı ş m a g e r i l i m i : 200-230 V D C

Ç a l ı ş m a a k ı m ı : ≈ 51 A (s o ğ u k k e n)

İ z o l a s y o n d e r e c e s i : 200°C

Ç a l ı ş m a p e r i y o d u : 75 %

N o t : D c g e r i l i m v e k u m a n d a p a n o s u d a h i l d i r .

#### Fiyat

---

##### 1. Ø 1000 x 260 m m

F i y a t : ... ..

K a b l o S a r m a : T a l e p ü z e r i n e

##### 2. Ø 1000 x 320 m m

F i y a t : ... ..

K a b l o S a r m a : T a l e p ü z e r i n e

##### 3. Ø 1350 x 260 m m

F i y a t : ... ..

K a b l o S a r m a : T a l e p ü z e r i n e

**4. Ø 1350 x 320 m m**

**Fiyat** : ... ..

**Kablo Sarması** : Talep üzerine

**Ödeme**

---

Ödeme : Sipariş onayına müteakip % 50 avans,  
% 50 teslimde

**Teslim**

---

**Teslim şekli** : Nakliye bedeli alıcıya aittir.

**Teklif geçerlilik süresi** : 7 gün

**Teslim Tarihi**

- Ø 1000 x 260 m m : 25 gün
- Ø 1000 x 320 m m : 25 gün
- Ø 1350 x 260 m m : 25 gün
- Ø 1350 x 320 m m : 45 gün

- Fiyatlarımıza K.D.V dahil değildir.
- Fatura tarihindeki T.C. MERKEZ BANKASIDÖVİZ SATIŞ KURU ESAS ALINACAKTIR.

**Sipariş Onayı**

**Saygılarımla**

NG Attachments  
Uzayçagı caddesi 1271 Sok No:16  
Ostim / Ankara  
TURKEY  
Telefon :0.312 440 60 34  
[info@nurgroup.com.tr](mailto:info@nurgroup.com.tr)  
[www.ngattachments.com](http://www.ngattachments.com)  
[www.atasmani.com](http://www.atasmani.com)